

Banegennemgang med Line Mortensen på Grenaa Golfklubs bane søndag den 19. juni 2011.

Generelle kommentarer:

- teesteder er lange
- rød og gul tee bør placeres således, at der er samme spilleretning fra de to tees - til center af fairway
- teesteder er ofte ujævne hvilket resulterer i, at det er få kvadratmeter der slides. Renovering bør foregå om efteråret. Tag et helt teested af gangen for at udgå kant ved overgang. Der kan eventuelt etableres et område udenfor banens spilleområde hvor der laves græs til disse renoveringer
- flere teesteder peger ikke i spilleretningen
- i forhold til skovpasningen på hul 1, 2, 3, 15 og 16 ville det være ønskeligt med en løbende udtynding af træerne i skovbrynet for at skabe mere lys til græsset og for at give et bedre blik ind i skoven. Der bør indgås aftale med kommunen og eventuelt HedeDanmark a/s om pasningen.
- Prioriter æstetiske forbedringer
- Lav en politik for renovering af teesteder og bunkere
- Bunkerkanter bør generelt ikke være så lige som de er nu - fint med lidt facon på dog skal de være til at passe. Ved etablering af ny bunker eller ved renovering af eksisterende bunker bruges gerne en gul vandslange til at markere kanten - den vil være synlig langt væk fra og vil kunne indikere hvordan bunkeren kommer til at se ud.
- Fairwayklipping - der bør ikke være så lige kanter. En mere buet kant vil æstetisk give banen et løft. Følg evt. bevægelser i terræn og tag højde for "landeområder" - giv evt. lidt bedre plads her ved mindre udposning af fairway.

Hul 1

Rød tee peger for meget til venstre.

Fint åbnings hul. Ok bunkers - man kan se sandet fra fairway. Evt. skrælle forkant af bunker til højre så man bedre kan se sandet. Vær dog opmærksom på at det ikke bliver sådan at vandet render ned i den. Bunkerkanter på den højre greenbunker ind mod green bør få lidt buet facon. Den venstre bunker er ok.

Hul 2

Fint golf hul og visuelt meget godt. Dog kunne det forskønnes med en anderledes klipping. Med nuværende klipping ser det ud som om vi trækker fairway/spillet mod venstre. Det er en æstetisk skæv fordeling af roughen. Ved klipping undgå lige linjer. En kontrolleret roughlomme til venstre for rød tee vil visuelt fremhæve doglegget. Lidt større roughområde langs kanten af skoven i venstre side.

Første bunker til venstre er for flad. Hvad vil man med den spilleteknisk? Forkanten kunne hæves - ok med 30 cm. Samme problem er der med den første bunker i højre side.

Greenbunkers er ok dog kunne den til venstre godt være lidt tættere på green.

Hul 3

Der er en oplagt mulighed for at rykke teestedet 10 meter tilbage lidt højre. Et nyreformet teested kunne være en idé. Rød tee kan rykkes tilsvarende tilbage på nuværende teested.

Roughen foran rød tee bør rundes mere af og tidsler og andet ukrudt holdes nede til højre for tee.

Der bør være en bue på fairway til højre. Endvidere kunne et svaj på fairway til højre oppe ved green pynte. Bunkeren til venstre for green er ikke synlig nok. Hvis den fjerneste kant blev hævet ville den visuelt blive meget bedre.

Greenbunker til højre skal have trimmet bagkanten (kanten er blevet for høj).

De første 3 huller er gode huller og afspejler ikke den lidt negative kommentar i baneguiden om gentagende "korte huller".

Hul 4

Lidt meget fodboldbane hul. Lidt skaldet look - udbedre til venstre rough/træ plantning for at skæmme for stien til venstre. Klipping inde mellem træerne til venstre kan udelades. Eventuelt kan gul tee rykkes lidt frem.

Til venstre for green - for at afhjælpe vand evt. åben rist eller et sted hvor det er dybt og så faskine derfra til sø.

Ok bunker til højre.

Hul 5

Problemet er definitionen af hullet fra teestedet. Mange nye spillere på banen har problemer med at finde retningen.

Teested skal hæves (en hel del) meget hvis man skal kunne se fairway. Placer en bunker på skråning for at vise vejen til højre ca. 190 meter fra gul tee. Evt. også en i venstre side lidt længere fremme end den til højre (prøv med vandslanger så den rigtige afstand og placering kan lokaliseres).

En bunker til venstre ved volden ca. 100 meter fra green og plant træer til højre.

Den parallelle vandhasard til højre (kan) bør slettes da der ikke er vand i den. Det foreslås, at rette den op så det bliver muligt at klippe den. Husk at lade den klippede kant være buet = bevægelse både horisontalt og vertikalt.

Enig i at der bør ske ændringer i forhold til den meget dårlige green. Eventuelt kunne hul 8's green bruges men forholdet (afstanden) til tee på hul 6 skal så først afklares.

Hul 6

Gul tee peger til højre. Den første bunker kan udvides op til højre. Endvidere bør man så korte bunkeren af i forkanten. Den anden fairwaybunker bør rykkes op til højre i gryden. Det vil blive rigtig flot visuelt. Man ville så kunne se begge bunkere fra tee, i to lag. Teestedet bør parallelforskydes til venstre for at lave lidt mere dogleg på hullet og for at gøre bunkerne mere synlige. Endvidere er det af sikkerhedsmæssige hensyn vigtigt, da gult tee ligger for tæt på hul 5 (specielt hvis hul 5 forlænges). Greenbunker trækkes ind foran green 3 til 4 meter og deles i to midt på, så der kan klippes mellem dem. Fint hul. Det kuperede terræn i højre side før og ved green er fint.

Hul 7

Der er problemer med nuværende tee placering i forhold til sikkerheden. Hul 6 og hul 10 kommer for tæt på. Evt. flyt tee frem foran rød - stadig på bakken. Rød tee lidt længere frem på bakke. Eller frem og ned til venstre - dog lidt langt nede i forhold til at se greenen. Græsset på forgreen skal udbedres. Stykket mellem tee og green er noget "bumlet" bør ikke udflades helt men løbende "topdresses" så bevægelserne bevares og klipning tilgodeses.

Hul 8

Rød tee peger til højre. Eventuelt to bunkere i fairway indenfor driving længde i højre side. En ny lidt længere fremme ca. 15 meter fra nuværende stadig i højre. Nuværende fairwaybunker skal laves helt om! Ligner ikke de andre. Det vil også fremhæve hældningen i terrænet med to bunker i stedet for en. Evt. ny green længere frem til højre for bunker 30 meter kort af green eller kort af bunker til højre. Hvis man vælger at bruge nuværende green 8 til hul 5's green skal man være opmærksom på sikkerhedsafstanden til hul 6 og 9. Begge tees (6 og 9) kan i forbindelse med renovering rykkes lidt til venstre.

Hul 9

Hullet skal dreje om noget. Doglegget skal fremhæves (træerne ser ikke ud til at kunne "klare" opgaven). Bunker kan med fordel placeres en bunker umiddelbart kort af træet. Nuværende træ forsvinder for øjet ud i de andre bagvedliggende træer. Man kan eventuelt slette eksisterende bunker. Ok omkring green.

Hul 10

Tee peger til højre. Dogleg ligger for tidligt. Flyttes længere frem til venstre op i nåletræerne så det doglegger ca. 230 meter fra gul tee. De yderste skal væk. Teestedet ignorerer hullets dogleg. Beplantning bag nuværende fairwaybunker vil også hjælpe. Doglegget kan også droppes og så bare lave et lige hul og så slette bunkeren i fairway. Greenbunker til venstre skulle følge greenen med rundt om i stedet for op i bakken. Den skulle evt. også være lidt mindre.

Hul 11

Gul tee peger til højre. Rød tee kan flyttes til venstre så spilleretningen bliver den samme (dette er ikke altid reglen, idet vandet her spiller en rolle og kan gøre forholdene lidt for urimelige for "damerne"). Dog er utilfredshed med dette forventeligt. Bunkerne ligger meget ud på siden af green. De bør trækkes mere ind foran green.

Bunkeren til højre trækkes ind og tættere på green. Til venstre ny separat bunker foran lidt til venstre fri for den nuværende. Slette den forreste del af den eksisterende.

Hul 12

Teestederne ligger langt fra greenen på hul 11. Rød tee bør flyttes længere til venstre. Hullet er ok med nuværende gul tee, men et nyt teested længere tilbage og til venstre kan også bruges. Der er problemer nok i drivet. Fairwaybunkeren kunne godt sløjfes, da området den ligger i jo er det naturlige landingsområde for 2. slaget. Der kunne eventuelt etableres en ny bunker ca. 10 til 15 meter kort af green nogenlunde midt i fairway.

Hul 13

Godt hul hvor der skal tages flere spillemæssige beslutninger. Der bør klippes så vandet er synligt fra teested. Visuelt ville greenbunker blive bedre med en lille bue fra forkanten ind i fairway. Træet foran green kunne med fordel beskæres lidt på den side der hælder ind mod fairway. Hvis træet forsvinder helt bør der være en bunker der i stedet for.

Hul 14

Hullet har et problem med den, i spilleretningen, bredde vandhasard der er på tværs af banen. Hvis der engang bliver meget jord i overskud kunne det med fordel lægges ud i hasarden fra bagkanten. Det er et problem, at det stadig er meget synligt hvor den gamle bunker har været. Der kunne etableres en ny bunker på toppen (op af) af det jord der er fyldt på den gamle bunker.

Hul 15

Gul tee ligger meget skidt, med den konsekvens, at hullet er alt for skarp dogleg. Enten skal det rykkes lidt til venstre, cirka der hvor bænken er og i samme højde som bænken. Det er den billigste løsning. Alternativt kunne rød tee rykkes mere til venstre og bagkanten af det nuværende rød tee skal så jævnes bagud. Nyt gult tee skulle så placeres inde i skoven bag nuværende rød tee.

Det er atypisk, at fairwaybunkereren strækker sig så langt ind i fairway. Det typiske er, at den ligger mere ind i doglegget.

Greenbunkereren til venstre er meget anderledes end de andre. For at få den til at ligne de andre mere bør den bagerste halvdel slettes. Endvidere udvides den forreste del lidt ind foran green.

Bunkereren til højre bør deles i to ved at lave en tilpas bred strikke midt på så den kan klippes. Det vil bedre bunkers visuelt fra fairway.

Hul 16

Hullet har brug for en markant omforandring. Området omkring green er ok. Det kunne evt. laves om til et par 4 hul, hvor tee skal ligge til højre for greenen på hul 15. Eller også kan det blive en meget kort par 3 hul med nuværende tee og greenen på toppen af bakken. Endelig kunne det hjælpe, at grave noget af skrænten væk så green bliver synlig (men det bliver antagelig et stort job). Beplantning anbefales nede ved greenområdet for at skærme for greenkeepergården.

Hul 17

Rød tee peger til højre. Udslaget lidt diffust og dirigerende beplantninger er derfor vigtig - anden halvdel af hullet er rigtig fint.

Hul 18

Gul tee bør rykkes længere til venstre for at styrke hullet visuelt. Placeringen af rød tee er ok. De tre bunkere foran green bør styrkes visuelt med en forhøjet bagkant på ca. 25 cm. Der er langt fra bunkererne til green derfor kunne der alternativt placeres en ny bunker mellem green og de to nærmeste nuværende bunkere. Der kunne evt. etableres en ny bunker umiddelbart bagved green hvor terrænet stiger lidt. Det vil visuelt give en god dybde på hullet og samtidig definere hullet bedre i forhold til at indspilsgreen ligger forholdsvis tæt på hullet.