

Visionspapir Banen 2023-28 version 2.

Hul oversigt - Baneforbedringer

1. Ingen ændringer
2. Tee59 forlænges og trappen forbedres
3. Træer i åbningen højre side fjernes. Max 2-3 stk.
4. Ingen ændringer
5. Green hæves og en bunker på hver side af green.
Tee-sted 43/53 forlænges. Klokke/Horn på fairway
Plantning af træer i højre side eller bedre formning af hullet med bakker i siderne
Se også længere nede vedr. driving range
6. Plantning af træer i højre og venstre side eller bedre formning af hullet med bakker i siderne
7. Bunker laves om med sandface op mod green
8. Plantning af træer i venstre side eller bedre formning af hullet med bakker i siderne
9. Ingen ændringer
10. Ingen ændringer
11. Ingen ændringer
12. Ingen ændringer
13. Ingen ændringer
14. Ingen ændringer
15. Fairway vanding
16. Ingen ændringer
17. Ingen ændringer
18. Fairway vanding

Driving range.

Opgravning af sø mellem driving range og hul 5. Noget at jorden kan bruges til at etablere en vold mellem driving range og sø samt for enden af driving range, så boldene ikke forsvinder ud i sø og rough. Samtidig lægges der dræn, som løber ud i søen.

Målsætning for 2024

Målsætning er at pleje banen så den er god til at reetablere sig efter slagmærker og vinter skader, så vi får en god sæson med gode fairways, teesteder og greens. Standarden må ikke forringes

Ideer omkring baneforløb mv.

Udvidelse med endnu et teested på de eksisterende tee-steder, så vi også får et tee-sted 56. Tee-sted 56 placeres sammen med 59 på hullerne 2, 6, 8, 12 og 14. Tee-sted 56 placeres sammen med 53 på de øvrige huller.

Hvis hul 5 ændres til et par 5 hul, er der mulighed for at ændre hul 10 til et par 3 hul, så man undgår det blinde slag fra tee-stederne. Det har tidligere været et ønske at hul 18 skulle ændres til et par 3 hul, men der er enighed om at det er så flot et hul i forvejen, så det ville være synd. Hvis hul 5 forlænges, skal tee-sted 59 op på bakken og 55 flyttes til tidligere 59.

En anden mulighed er at ændre hul 17 til et par tre hul. Tee-stedet for tee 59 skal så ligge på toppen af bakken mens tee-sted 53 og 48 så skal ligge nedenfor bakken.

Med de store vandmængder, der efterhånden bliver hverdagskost, er det vigtigt vi hurtigst muligt får drænet drivingrange.

Et andet sted, der tit er problemer, er på de to greens på hul 5 og 8. Her kunne man med fordel lave dræn over mod den gamle grøft til højre for hul 5.

Hver gang der har været et regnskyl, skal stien mellem hul 18 og indspilsområdet repareres. Man kunne evt. lede vandet fra parkeringspladsen videre ved at nedgrave et rør, som så ledte vandet ned til en grøft man kunne etablere foran 18 green og ned til søen på hul 4.